

30.MADDE 30. TEMİZLİK / KİMYASAL MALZEMELERİ ÖZELLİKLERİ

30.1.SERT YÜZEYLER İÇİN KİREÇ SÖKÜCÜ

- 1- Ürün tüm yıkanabilir, silinebilir alanlarda güvenle kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 2- Ürün fayanslardaki veya metal yüzeylerdeki kireç türü birikintileri çözebilir özellikte olmalıdır.
- 3- Ürün metal yüzeylerde güvenle kullanılabilmesi ve korozyona sebep olmamalıdır.
- 4- Ürün aside dayanıklı ambalajlarda olmalıdır. 100 adet 1000 ml'lik plastik ambalaj verilmelidir.
- 5- Ürünün cilt,göz ve solunum iritan etkisi olmamalıdır.
- 6- Ambalajlar düşme,akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.
- 8- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.2.SERT YÜZEYLER İÇİN KREM TEMİZLEYİCİ

- 1- Lavabolarda, banyo küvetlerinde, armatürlerde ve duvar lekelerinde kullanılabilinmelidir.
- 2- Uygulanan zemine zarar vermemelidir.
- 3- Durulaması kolay olmalıdır.
- 4- Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir.
- 5- Ambalajlar düşme,akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır. 100 adet 1000 ml'lik plastik ambalaj verilmelidir.
- 6- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.
- 7- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.3.HALI ŞAMPUANI

- 1- Her türlü döşeme kumaş kaplı yüzeylerin temizlenmesinde kullanılmalıdır.
- 2- Kumaşın dokusuna zarar vermemelidir.
- 3- Ambalajlar düşme,akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.
- 5- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.4.GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ

- 1- Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,dolap,etejer,kapı,masa,her türlü cihaz yüzeyleri vb.) kullanımı uygun olacaktır.
- 2- Görünümü berrak sıvı olmalı, homojen olmalı, gözle görülebilir yabancı madde ve tortu ihtiva etmemelidir.
- 3- Ürün uygulandıktan sonra hoş bir koku bırakmalıdır.
- 4- Ürünün bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
- 5- Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
- 6- Cildi kurutmamalı,tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 7- Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmamalıdır.
- 8- Ürün orijinal ambalaj içerisinde olmalıdır. 100 adet 1000 ml'lik plastik ambalaj verilmelidir.
- 9- Ambalaj düşme,akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.

10- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.

11- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.5.PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY BAKIN MALZEMESİ

1- Çelik yüzeylerin bakımını, parlatılmasını ve korunmasını sağlamalıdır.

2- Yüzeyde matlaşmayı önleyici olmalıdır.

3- Kirleri, tozu, bez izleri ve yağlı parmak izlerini gidermelidir.

4- Çözücü ve ovucu etken madde içermemelidir.

5- Sıvı formda olmalıdır.

6- 400-500 ml'lik ambalajlarda olmalı ve püskürtme aparatı içermelidir.

7- Ambalaj düşme,akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.

8- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.

9- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.6.ODA PARFÜMÜ

1- Odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verici özellikte olmalıdır.

2- Görünümü berrak kokulu ve sıvı olmalıdır.

3- Yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.

4- 5-6 kg'lık orijinal bidonlarında olmalıdır ve ürün ile birlikte 200 adet püskürtme aparatlı kutu verilmelidir.

5- Ambalaj düşme,akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.

6- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.

7- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.7.ÇAMAŞIR SUYU

1- Tüm yıkanabilir yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.

2- Sıvı halde ve berrak olmalıdır.

3- Kokusu ağır ve rahatsız edici düzeyde olmamalıdır.

4- Aylık gelecek miktarın 120 kg kokusuz olmalıdır.

5- Etiketinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.

6- İçerdiği aktif klor miktarı %5'ten büyük olmalıdır.

7- Ürün orijinal bidonunda olmalıdır. 100 adet 1000 ml'lik plastik ambalaj verilmelidir.

8- Ambalaj düşme,akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.

9- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.

10- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.8.BANYO VE WC İÇİN KOKU GİDERİCİ TABLET (ERNET)

1- Hoş kokulu, erimeyen,toksik ve alerjen olmayan özellikte olmalıdır.

2- Ürün lavaboya suyun altına tutulduğunda hemen dağılmamalıdır.

3- Ürün yuvarlak şekilde ve blok halinde olmalıdır.

4- Ürün plastik askısıyla birlikte olmalıdır.

5- Ürün kristalize görünümde olmalıdır.

- 6- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.
- 7- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.9.SIVI EL SABUNU

- 1- Homojen görünümde tortusuz olmalı, gözle görülebilen yabancı maddeler içermemelidir.
- 2- Akıcı olmalı, kolay köpürmeli, hoş kokulu olmalıdır. Elde herhangi bir atık bırakmadan, suyla tamamen uzaklaştırılabilmeli, normal cilde zararlı bir etkisi olmamalıdır.
- 3- Cildi kurutmamalı, bakteri oluşturmamalı, tahriş etmemeli, iritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 4- Eli yumuşatmaya yarayan kimyasal özellikte olmalı, parfüm, koruyucu madde, nemlendirici ve gliserin içermelidir.
- 5- Ürün orijinal ambalaj içerisinde olmalıdır.
- 6- Ambalaj düşme, akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.
- 8- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.10.SIVI WC TEMİZLİK MALZEMESİ

- 1- Görünümü berrak olmalı, homojen olmalı, gözle görülebilir yabancı madde ve tortu ihtiva etmemelidir.
- 2- Pisuar ve tuvalet kıvrımları içerisinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekelerine ve kireç birikintilerini çıkartmalıdır.
- 3- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- 4- Ürün orijinal ambalajında 30 kg'lık bidonlarda olmalıdır. 100 adet 1000 ml'lik plastik ambalaj verilmelidir.
- 5- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

30.11.KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

- 1- Lavabo tuvalet gibi yerlerde çıkmayan ağır leke ve kirleri zemine zarar vermeden çıkarmalıdır.
- 2- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.
- 3- Ambalajlar düşme,akma,dinamik ezilme, yük altında çatlama ve bunun gibi etkilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 4- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.

30.12.LAVABO AÇICI

- 1- Yağ, saç ve çeşitli pisliklerden tıkanan lavabo, banyo, evye, tuvalet ve tahliye borularını kimyasal olarak açma, temizleme,dezenfekte etme, pis kokuları giderme özelliğinde olmalıdır.
- 2- Granüller deliklerden rahatça geçebilmelidir.
- 3- PVC ve plastik sıhhi tesisat tahliye borularında tahribat yapmayacak özellikte olmalıdır.
- 4- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
- 5- TSE, TSEK ve ISO belgeli olmalıdır.
- 6- Ürün 75gr'lık tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.
- 7- Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün pH değeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır.

31. MADDE 31.MİADLI TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ

31.1.MOP BEZİ

- 1- Ürün toz ve tüy bırakmama özelliğine sahip olmalıdır.
- 2- Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır. Kirini kolay bırakmalıdır.
- 3- Islaklık bırakmamalıdır.
- 4- Ürün çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 5- 50/60*15 cm aparat ölçülerine uygun olmalıdır.
- 6- Dikişleri sağlam olmalıdır.
- 7- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.

31.2.TOZ BEZİ (KIRMIZI-MAVİ-SARI-YEŞİL-BEYAZ)

- 1- Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen ve yıkanabilen özellikte olmalıdır.
- 2- Ürün 40*40 cm ebatlarında olmalıdır.
- 3- Dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olmalıdır.
- 4- Yüzeylerde hav bırakmayan özellikte olmalıdır.
- 5- Yıkandığı zaman renk dökme ve çekme olmamalıdır.
- 6- Mikrofiber özellikte olmalıdır.
- 7- Ürün renkleri eşit sayıda olmalıdır.
- 8- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

31.3.TEMİZLİK PEDİ(YIKAMA PEDİ)

- 1- Her makineye uygun 43'lük pet olmalıdır.
- 2- Malzeme listesinde belirtilen miktarda kahverengi ve siyah olmalıdır.
- 3- Yoğun polyester yapısında ve kalın olmalıdır.
- 4- Ürün TSE, TSEK veya İSO belgeli olmalıdır.

31.4.BÜYÜK BOY DÖKME EVSEL ATIK SİYAH ÇÖP POŞETİ

- 1- Torbanın yüzeyi düz, parlak görümlü olmalıdır, pütürlü olmamalıdır.
- 2- Ürün delinmeye, kırılmaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır.
- 3- Poşet ölçüler 80*110 cm olmalıdır.
- 4- Poşet tabanları çift kaynak olmalıdır.
- 5- Poşet kalınlığı en az 100 mikron olmalıdır.
- 6- 25 kg ağırlığı taşıyabilir olmalıdır.

31.5.BÜYÜK BOY DÖKME TIBBİ ATIK ÇÖP POŞETİ

- 1- Torbanın yüzeyi düz, parlak görümlü olmalıdır, pütürlü olmamalıdır.
- 2- Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır.
- 3- Poşet ölçüleri 80*110 cm olmalıdır.
- 4- Çift kat kalınlığı 100 mikron olan en az 10 kg kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 5- Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve poşetin her iki yüzünde “**Uluslar arası Biotehlike**” amblemi ve “**DİKKAT TIBBİ ATIK**” ibaresi olmalıdır.
- 6- Poşet delinmeye, patlamaya,yırtılmaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır.

31.6.KÜÇÜK BOY RULO TIBBİ ATIK ÇÖP POŞETİ

- 1- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır, pütürlü olmamalıdır.
- 2- Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır.
- 3- Poşet ölçüleri 55*60 cm olmalıdır.
- 4- Çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 5 kg kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 5- Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve poşetin her iki yüzünde “**Uluslar arası Biotehlike**” amblemi ve “**DİKKAT TIBBİ ATIK**” ibaresi olmalıdır.
- 6- Poşet delinmeye, patlamaya, yırtılmaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır.

31.7. BÜYÜK BOY RULO EVSEL ATIK SİYAH ÇÖP POŞETİ

- 1- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır, pütürlü olmamalıdır.
- 2- Poşet ölçüleri 80*110 cm olmalıdır.
- 3- Poşet tabanları çift kaynak olmalıdır.
- 4- Poşet kalınlığı en az 55 mikron olmalıdır.
- 5- Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- 6- En az 15 kg kaldırma kapasiteli olmalıdır.

31.8. BÜYÜK BOY RULO EVSEL ATIK MAVİ ÇÖP POŞETİ

- 1- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır, pütürlü olmamalıdır.
- 2- Poşet ölçüleri 80*110 cm olmalıdır.
- 3- Poşet tabanları çift kaynak olmalıdır.
- 4- Poşet kalınlığı en az 55 mikron olmalıdır.
- 5- Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- 6- En az 15 kg kaldırma kapasiteli olmalıdır.
- 7- Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve poşetin her iki yüzünde Geri Kazanılabılır Ambalaj Sembolü ve Ambalaj Atığı ibaresi olmalıdır.

31.9. KÜÇÜK BOY EVSEL ATIK RULO SİYAH ÇÖP POŞETİ

- 1- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır, pütürlü olmamalıdır.
- 2- Poşet ölçüleri 55*60 cm olmalıdır.
- 3- Poşet tabanları çift kaynak olmalıdır.
- 4- Poşet kalınlığı en az 40 mikron olmalıdır.
- 5- Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- 6- En az 5 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.

31.10. KÜÇÜK BOY EVSEL ATIK RULO MAVİ ÇÖP POŞETİ

- 1- Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalıdır, pütürlü olmamalıdır.
- 2- Poşet ölçüleri 55*60 cm olmalıdır.
- 3- Poşet tabanları çift kaynak olmalıdır.
- 4- Poşet kalınlığı en az 40 mikron olmalıdır.
- 5- Sızdırmaz ve taşımaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
- 6- En az 5 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.
- 7- Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve poşetin her iki yüzünde Geri Kazanılabılır Ambalaj Sembolü ve Ambalaj Atığı ibaresi olmalıdır.

32. MADDE 32.KULLANILACAK EKİPMANLARIN ÖZELLİKLERİ

32.1.CAM PELUŞU, APARATI VE SAPI-CAM ÇEKÇEKİ VE SAPI- CAM EMNİYET KEMERİ

- 1- Peluşu camları çizmeden ovalama özelliğine sahip olmalıdır.
- 2- Cam çekcek ve peluş aparatı sapı orijinal olmalıdır.
- 3- Peluşu her türlü kirleri kolay temizlemelidir.
- 4- Peluş ölçüsü 45 cm olmalıdır.
- 5- Cam çekçeği peluşa uygun ölçülerde olmalıdır.
- 6- Cam çekçek lastiği camda iz bırakmamalıdır.
- 7- Çekçek sapı ve peluş aparat sapı sert plastikten yapılmış olmalıdır.
- 8- Cam çekçek ağzına cam silme lastiği yerleştirilebilmelidir, ürünün ağzı bu nedenle kıskaçlı olmalıdır.
- 9- Cam emniyet kemeri cam üzerindeki çalışmalarda kullanılan ve takan kişinin fazla rahatsızlık hissetmeden çalışabilmesini ve camdan düşme tehlikesine karşı güvenli halde kalabilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır.

32.2.CAM JİLETİ VE TUTUCUSU

- 1- 10 cm genişliğinde olmalıdır.
- 2- Bir tarafı keskin diğer tarafı küt olmalıdır.
- 3- Cam jileti tutucu aparatınla birlikte olmalıdır.

32.3.ÇEKÇEK ORTA BOY

- 1- 40 cm olmalıdır.
- 2- Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3- Çekçek çift lastikten oluşmalıdır.

32.4.LAVABO FIRÇASI

- 1- Ürünün gövdesi ve sapı sert plastikten yapılmış olmalıdır.
- 2- Ürünün gövdesi oval, sapı yuvarlak olmalıdır.
- 3- Ürünün gövde uzunluğu 10 cm, sap uzunluğu 20 cm yi aşmamalıdır.
- 4- Ürünün gövdesindeki kıllar sık olmalı ve sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 5- Ürün çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- 6- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

32.5. TUVALET FIRÇASI (KAPLI)

- 1- Ürün dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2- Yuvarlak, plastik kıllı olacaktır.
- 3- Mutlaka plastik muhafazalı olacaktır.
- 4- TSE standartlarında olmalıdır.
- 5- Plastik torbalarda kapalı gelecektir.

32.6.FARAŞ TAKIMI

- 1- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 90±5 cm olmalıdır.
- 3- Fırçanın uzunluğu 17±5 cm olmalıdır.
- 4- Faraşın ağız yapısı ince tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.

32.7.LAVABO POMPASI

- 1- Yumuşak plastikten olmalıdır.
- 2- Vakum özelliği iyi olmalıdır.
- 3- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

32.8.TUVALET POMPASI

- 1- Yumuşak plastikten olmalıdır.
- 2- Vakum özelliği iyi olmalıdır.
- 3- TSE standartlarına uygun olmalıdır.

32.9.KIRMIZI ELDİVEN

- 1- İçi pamuk/polyester astarlı olmalıdır.
- 2- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır.
- 4- Aşınma, sürtünme ve delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır.
- 5- Kırmızı renkte olmalıdır.
- 6- 40 derecede yıkanabilmelidir.
- 7- Muhtelif numaralarda (5-7-9) olmalıdır.

32.10.PASPAS PÜSKÜLÜ (SAPSIZ)

- 1- %100 pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Yüzeyde toz ve tüy bırakmamalıdır.
- 3- Emici olmalı ve yüzeyde ıslaklık bırakmamalıdır.
- 4- Sık dokulu olmalı, koku yapmamalıdır.
- 5- Presli temizlik arabalarında kullanılabilirdir.
- 6- Dikişleri sağlam olmalı, temizlik esnasında kolay kopmamalıdır.
- 7- TSE standartlarında olmalıdır.
- 8- Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. Yıkandıktan sonra kullanılabilir özellikte olmalıdır.

32.11.VİLEDA PÜSKÜLÜ

- 1- %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
- 2- Tüm yüzeyler için etkili ve çok dayanıklı olmalıdır.
- 3- Geçmeli saplara uygun olmalıdır.

32.12.KAPI PASPASI

- 1- 1*2 m ölçülerinde olmalıdır.
- 2- Plastik maddeden yapılmış olmalıdır.
- 3- Gri renkte olmalıdır.

32.13.BAHÇE (İŞ) ELDİVENİ

- 1- Nitril işçi eldiveni olmalıdır.
- 2- Ekstra kaplamalı olmalıdır.
- 3- Aşınma , sürtünme ve delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır.
- 4- Eli kavrayan ve yormayan özellikte ergonomik olmalıdır.

32.14.MAŞRAPA

- 1- Sağlam plastikten olmalıdır.
- 2- Kaliteli olmalıdır.
- 3- 1-2 litre kapasiteli olmalıdır.
- 4- Ölçekli olmalıdır.

32.15.BULAŞIK SÜNGERİ

- 1- Oluklu olmalıdır.
- 2- Tüm hassas yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- 3- Krom ve parke yüzeylere zarar vermemelidir.
- 4- Fibri ve süngeri birbirinden ayrılmamalıdır.
- 5- Ebatları 7*11±1 cm olmalıdır.
- 6- İnşaat sonrası temizlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 7- Ürün poşetli olarak getirilmelidir.

32.16.BAHÇE SÜPÜRGESİ

- 1- Plastik saplı olmalıdır.
- 2- Bahçe park gibi alanlarda kullanıma uygun olmalıdır.

32.17.TEMİZLİK SETİ

- 1- Kova, sıkma aparatı, püskülü, sapı olmalıdır.
- 2- Püskülü geçmeli saplara uygun olmalıdır.
- 3- Kova ve sıkma aparatı orta sert plastikten yapılmış olmalıdır.
- 4- Vileda püskülü dayanıklı,süper emici ve uzun ömürlü olmalıdır.

32.18.HORTUM

- 1- Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı, yüksek esneklikte olmalıdır.
- 2- PVC malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 3- İç çapı 12,5-25mm olmalıdır.

32.19. ÇÖP TORBASİ KLİPSİ

- 1- Çöp poşetlerini bağlamak için kullanılacaktır.
- 2- Kilitli (Sistem) esnek, sağlam plastikten olmalıdır.
- 3- Boyutu 3*250 mm olmalıdır.

32.20. SPATULA

- 1- Sapı ahşap olmalıdır.
- 2- Ağız genişliği ve uzunluğu 10*10 cm olmalıdır.
- 3- Toplam uzunluğu 20-25 cm olmalıdır.

32.21.TEMİZLİK KOVASI (KIRMIZI, MAVİ,YESİL,SARI)

- 1- Sağlam plastikten üretilmiş olmalıdır.
- 2- Kenarları köşeli olmalıdır.
- 3- İstenilen renkler eşit miktarda olmalıdır.
- 4- 6-8 lt kapasiteli olmalıdır.

32.22. PASPAS APARATI (SAPLI)

- 1- Kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
- 2- Paspas sapı sert ve dayanıklı alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
- 3- Paspas sapının uzunluğu 120 cm olmalıdır.
- 4- Aparatın sapa takılabilmesi için kilitli özelliği olmalıdır.
- 5- Püsküllü paspas ipini sıkı kavramalıdır.
- 6- TSE Standartlarına uygun olmalıdır.

32.23.OTO FIRÇASI (SAPSIZ)

- 1- Fırçanın sap takılan yeri sert plastikten, fırçası yumuşak tüylü ve sıcak suya dayanıklı olmalıdır.
- 2-TSE standartlarına uygun olmalıdır.

32.24.ÇİZME (ÜNİFORMALARDAKİ)

- 1- Su geçirmez olmalıdır.
- 2- Uzun konçlu olmalıdır.
- 3- Rengi sarı olmalıdır.
- 4- Çeşitli numaralarda olmalıdır.
- 5- Üzerinde çatlak,çizik,yarık, yırtık,et kalınlıklarında değişiklik olmayacak ve yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz olacaktır.
- 6- Tabanları bir bütün olarak kaymayı önleyecek biçimde ızgaralı olacaktır.
- 7- Kaliteli kauçuktan mamul, içi astarlı ve normal çizme ağırlığında olmalıdır.
- 8- TSE standartlarında olmalıdır.

32.25.YAĞMURLUK (ÜNİFORMALARDAKİ)

- 1- Kumaşı su ve rüzgar geçirmez özellikte olmalıdır.
- 2- Cepleri ve tüm dikiş yerlerinin sağlam ve su geçirmez özellikte olmalıdır.
- 3- Kapüşonlu ve önden düğmeli olmalıdır.
- 4- Kol ağızları lastikli olmalıdır.
- 5- İçi astarlı olmalıdır.
- 6- Çeşitli bedenlerde olmalıdır.